

Termékinformációs adatlap

(EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A szállító neve vagy védjegye			Miele		
A szállító címe			Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE		
Modellazonosító			WTD160 WCS 8/5 kg		
Általános termékparaméterek					
Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás ^(b)	5.0	Méretek cm-ben	Magasság	85
	Névleges mosási kapacitás ^(a)	8.0		Szélesség	60
				Mélység	64
Energiahatékonysági mutató	EEI _W ^(a)	51.6	Energiahatékonysági osztály	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	66.9		EEI _{WD} ^(b)	D
Mosáshatékonysági mutató	I _W ^(a)	1.045	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	I _R ^(a)	4.0
	J _W ^(b)	1.036		J _R ^(b)	4.0
Energiafogyasztás kWh/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az »eco 40-60« program használatakor, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0.469		Energiafogyasztás kWh/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél terhelés kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	2.658	
Vízfogyasztás L/ciklus az „eco 40-60” program esetében, teljes és részleges töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	47		Vízfogyasztás L/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	68	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az »eco 40-60« program használatakor	Névleges mosási kapacitás	43	Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor	Névleges kapacitás	35
	Fél töltet	32		Fél terhelés	28
	Negyed töltet	25			
Centrifugálási sebesség ^(a) (rpm)	Névleges mosási kapacitás	1500	Súlyozott maradék nedvességtartalom ^(a) (%)	47.0	
	Fél töltet	1500			
	Negyed töltet	1500			

^(a) Az »eco 40-60« program esetében

^(b) A mosási és szárítási ciklus esetében

Az „eco 40–60” program időtartama (h: min)	Névleges mosási kapacitás	3:39	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)	B	
	Fél töltet	2:48			
	Negyed töltet	2:48			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az „eco 40-60” program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	71		A mosási és szárítási ciklus időtartama (h: min)	Névleges kapacitás	6:29
				Fél töltet	3:59
Kialakítás típusa	szabadon álló		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya az „eco 40-60” program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett;	A	
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0.30		Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	2.60		Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0.70	
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama			24 hónap		
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt			nem		
További információk					
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható			https://www.miele.com/		
^(a) Az »eco 40-60« program esetében					
^(b) A mosási és szárítási ciklus esetében					